



FULL POWER KATANA



- 100% **SYNTHETIC** avec **ESTER** -

SPORTS

Normes : JASO MA2 - API SN

MA2

JASO T 903 : 2011

API SG

API SH

API SJ

API SL

API SM

API SN

Grades disponibles :

5W40 - 10W30 - 10W40 - 10W50 - 10W60 - 15W50

Full Power Katana est un lubrifiant 100% synthétique à base d'esters pour moto 4 temps, destiné à une conduite sportive performante sur route. L'innovation «speed & easy shift» transforme votre expérience de conduite. Le passage de vitesse est rapide et souple, vous découvrez un plaisir de conduite pur et des montées en régime plus franches.

● CONDITIONNEMENTS :



● DONNÉES TECHNIQUES :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES						UNITÉ DE MESURE
		5W40	10W30	10W40	10W50	10W60	15W50	
DENSITÉ À 20° C	ISO 12185	0,859	0,862	0	0,863	0,864	0,866	G/cm ³
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	13,6	10,97	13,5	18,8	23,9	18,3	mm ² /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	81,5	71,5	90,8	127,3	159,2	131,6	mm ² /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	171	144	150	167	182	156	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	234	232	228	226	236	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-36	-30	-33	-33	-36	-30	°C
TBN	ASTM D2896	9,1	9,1	9,1	9,1	8	9,1	°C
TAN	ASTM D664	2,7	2,35	2,2	2,5	2,2	2,1	°C
N° JASO	-	M033IPN005	-	M033IPN004	M033IPN002	M033IPN001	M033IPN003	°C

